



Calle Sucre, Edificio Plaza.
Oficina B-3, Baruta.
Caracas 1081, Venezuela.
Tlfs: (582) 941.6790-3020 (fax)
E-mail: opalsoft@opalsoft.net
Soporte: soporte-opal@opalsoft.net

Instalación del driver de la llave de seguridad

1. Instale la llave de seguridad adjunta en el puerto correspondiente (si es una llave paralela en el puerto de la impresora; si es una llave USB en uno de los puertos USB disponible).
2. Descargue el archivo de instalación del driver de la llave en <http://opalsoft.net/clientes/remote/HASP/hdd32.exe> ; cuando aparezca una ventana indicando la carga del archivo haga clic en **Abrir** y luego **Ejecutar**. Si se le solicita que confirme pulse de nuevo **Ejecutar**. A veces el firewall de Windows le dice que tenga cuidado. Puede proceder con confianza. El archivo es seguro.
3. Espere a que cargue el software de instalación del driver de la llave.
4. Siga las instrucciones por omisión que da el instalador del driver de la llave.
5. Al finalizar la instalación cierre el instalador del driver de la llave.

Nota importante: para Windows 2000 y Windows XP no es necesario reiniciar la máquina; debería reconocer automáticamente el driver de la llave. Para Windows 98 probablemente tenga que reiniciar la máquina. Si al tratar de ejecutar Opal da error "LLlave de seguridad no se encuentra..." entonces reinicie la máquina.

Ejecute el programa Opal haciendo doble-clic en el icono Opal ubicado en el escritorio.